

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

<http://novmk.nt-rt.ru/> || nkv@nt-rt.ru

Котел водяного отопления Сибирь Гефест 20 кВт

Описание:

Отопительный котел "Гефест" 20 кВт - это средняя по мощности модель твердотопливных котлов в производственной линейке серии "Гефест". Его мощность обусловлена устойчивым спросом со стороны покупателей в данном отопительном сегменте.

Котел "Гефест" 20 кВт - это идеальное решение для отопления загородного дома площадью до 200 м². Источником топлива при этом могут быть дрова, прессованные брикеты, уголь.

Котел "Гефест" 20 кВт вобрал в себя передовые технологии котельного производства, продвинутые инженерные решения и дизайнерский перфекционизм. Данный котел предназначен для установки в системы водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Рабочее давление, необходимое для правильной работы котла в системе отопления составляет не более 2 Бар.

Для автоматического управления подачей воздуха в камеру сгорания на дверце зольника установлена воздушная заслонка, через цепочку управляемая энергонезависимым терморегулятором. В верхней части котла "Гефест" 20

кВт имеется загрузочный люк, который облегчает работу по закладке топлива в топочную камеру. Также в конструкции котла "Гефест" 20 кВт предусмотрена возможность установки блока ТЭН, которая позволяет нагревать теплоноситель в системе отопления в осенне-весенний период, когда нужно слегка прогреть помещение для комфортного проживания.

Технические характеристики:

Габариты (Г x Ш x В)	610 x 410 x 800
Мощность блока ТЭНов	3-6
Глубина топочной камеры, мм	500
Рабочее давление в котле, не более мПа	2
Объем водяного контура, л	50
Размер патрубка дымохода, мм	55 x 245
КПД, %	80
Напряжение питания ТЭНов, кВт	220
Масса котла, кг	129
Расположение патрубков подачи / обратки	Универсальное
Вид топлива	Уголь, дрова, прессованные брикеты
Мощность, кВт	20
Объем загрузочной камеры	40
Подключение дымохода	Сзади

